

# ProfiMaster

Velká kvalita s vysoce výkonným filtrem

## Oblast použití

- » Vhodné také pro chrom - niklovou ocel
- » Nízké až střední množství dýmu a prachu
- » Příležitostné až časté použití

## Přednosti

- » Pohodlná výměna filtru přes servisní dvířka
- » Bezpečný provoz díky signalizaci správnosti otáček
- » Méně pozicování odsávacího ramene díky tvaru odsávací hubice
- » Zvýšená bezpečnost díky hlídání filtru

## Vlastnosti

- » Otočná odsávací hubice
- » 2-stupňová filtrace
- » Start-Stop automatika (opce)
- » Odsávací rameno do 4 m



ProfiMaster je filtrační zařízení velké kvality pro příležitostné až časté použití s nízkým až středním množstvím prachu. Jednorázové filtry mají velkou kapacitu a mohou být pohodlně vyměněny. Otočná a výklopná odsávací hubice umožňuje akční rádius 360° a méně pozicování při svařování.

## Dodatečné vybavení

- » Start-Stop automatika

## Varianty

- » Další napěťové soustavy
- » Různé délky ramen a provedení

## Všeobecné informace

Filtr	
Metoda	2-stupňová
Typ filtru	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	cca 17 m <sup>2</sup>
Stupeň odlučivosti	> 99%
Materiál filtru	Skelné vlákno
Třída odlučivosti	W3
Další filtr	Předfiltr

## Údaje pro objednání

Popis	Obj.č.
Hadicové provedení, 2 m	60 650 100
Hadicové provedení, 3 m	60 650 101
Hadicové provedení, 4 m	60 650 102
Trubkové provedení, 2 m	60 650 103
Trubkové provedení, 3 m	60 650 104
Trubkové provedení, 4 m	60 650 105

## Technické údaje

Základní údaje	
Rozměry (Š x H x V)	785 x 730 x 950 mm
Hmotnost bez ramene	cca 106 kg
Průměr odsávacího ramene	150 mm
Výkon motoru	1,1 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Ovládací napětí	24 V, DC
Jmenovitý proud	2,3 A
Hladina hluku	cca 70 dB(A)
Sací výkon s ramenem	max. 1.100 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	2.100 Pa
Doplňkové informace	
IFA-Atest (stav 08/13)	V testování