

## ProfiMaster, se dvěma odsávacími rameny

- » Dvě odsávací ramena
- » Výkonově silný filtr



### Oblast použití

- » Nízké až střední množství kouře a prachu
- » Příležitostné až časté použití
- » Pro dvě pracoviště

### Charakteristika

- » Odsávací rameno až 4 m
- » Automatika Start/Stop (volitelná)
- » Otočná odsávací hubice

### Přednosti

- » Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- » Komfortní výměna filtru údržbovými dveřmi
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Prostorově úsporné a příznivé řešení zařízení se dvěma rameny
- » Současný nebo střídavý provoz na dvou pracovištích s regulovaným výkonem odsávání za použití škrticích klapek v odsávacích hubicích

### Dodatečné vybavení

- » Automatika Start/Stop

### Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	2
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	cca 17 m <sup>2</sup>
Typ filtru	Filtrační kazeta
Materiál filtru	Skelné vlákno
Stupeň odlučivosti	> 99,5 %
Třída filtru	E12
Další filtr	Předfiltr
Základní údaje	
Odsávací výkon	2 x 700 m <sup>3</sup> /h
Rozměry (Š x H x V)	785 x 730 x 950 mm
Hmotnost	113,8 kg
Výkon motoru	1,1 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	2,3 A
Hladina hluku	72 dB(A)
Doplňkové informace	
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor

### Údaje pro objednání

Obj.č.	Provedení
<b>60 650 DA 100</b>	2m rameno, hadicové provedení
<b>60 650 DA 101</b>	3m rameno, hadicové provedení
<b>60 650 DA 102</b>	4m rameno, hadicové provedení
<b>60 650 DA 103</b>	2m rameno, trubkové provedení
<b>60 650 DA 104</b>	3m rameno, trubkové provedení
<b>60 650 DA 105</b>	4m rameno, trubkové provedení
<b>109 0033</b>	Předfiltrační rohož (sada 10 ks)
<b>109 0457</b>	Hlavní filtr 17 m <sup>2</sup>