



PARAMETR		HODNOTA							
KOD		456M03.01	456M03.02	456M03.03	456M03.04	456M03.05	456M03.06	456M03.07	456M03.08
Číslo výkresu		456M51-01	456M51-02	456M51-03	456M51-04	456M51-05	456M51-06	456M51-07	456M51-08
Typové označení-JTKV....		1000/BB06	1000/BB08	1200/BB09	1200/BB10	1500/BB08	1500/BB09	1500/BB10	2000/BB10
NOSNOST Q	kg	1 000	1 000	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500	2 000
ROZPĚTÍ L	mm	735	1 050	1 150	1 270	1 050	1 150	1 270	1 270
DĚLKA Lc	mm	839	1 154	1 254	1 374	1 154	1 254	1 374	1 374
STRANA BIG-BAGU	mm	600	800	900	1 000	800	900	1 000	1 000
ŠÍŘKA OKA W	mm	70	70	70	70	70	70	70	70
VÝŠKA OKA V	mm	170	170	170	170	170	170	170	170
Nosný profil Tr.120/60/t	mm	4	6	6	6	6	6	6	6
HMOTNOST	kg	33	36	43	50	40	48	58	70
PROVOZNÍ PODMÍNKY (dle ČSN 27 0103)									
Zdvihová třída		H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Druh provozu		D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
Provozní skupina		J3	J3	J3	J3	J3	J3	J3	J3
Spektrum napětí		S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1

DODAVATEL TECHNICKÉHO SORTIMENTU
TEDOX®
 s.r.o.

JEŘÁBOVÁ TRAVERZA KŘÍŽOVÁ NA VAKY

JTKV Q/L

456M51-00