

MaxiFil stacionární

- » Velká filtrační kapacita
- » Bezpečná výměna filtru



Údaje pro objednání

Obj.č.	Provedení
65 850 100	2 m rameno, hadicové provedení
65 850 101	3 m rameno, hadicové provedení
65 850 102	4 m rameno, hadicové provedení
65 850 103	5 m rameno, hadicové provedení
65 850 104	6 m rameno, hadicové provedení
65 850 105	7 m rameno, hadicové provedení
65 850 106	2 m rameno, trubkové provedení
65 850 107	3 m rameno, trubkové provedení
65 850 108	4 m rameno, trubkové provedení
65 850 109	5 m rameno, trubkové provedení
65 850 110	6 m rameno, trubkové provedení
65 850 111	7 m rameno, trubkové provedení
109 0517	Náhradní filtr 42 m ²



Oblast použití

- » Hodí se též pro chromniklové oceli
- » Střední množství kouře a prachu
- » Pravidelné používání

Přednosti

- » Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Zvýšená bezpečnost při výměně filtru bez kontaminace
- » Vysoká hospodárnost díky velké kapacitě a dlouhé životnosti filtru

Charakteristika

- » Odsávací hubice otočná o 360 stupňů se škrťací klápkou
- » Automatika Start/Stop (volitelná)
- » Osvětlení pracoviště (volitelné)
- » Rameno do 10 m (s konzolou)
- » Tlumič hluku
- » Řídicí skříň

Rozsah dodávky

- » Zařízení
- » Ventilátor
- » Tlumič hluku
- » Řídicí skříň
- » Odsávací rameno s hubicí

Dodatečné vybavení

- » Automatika Start/Stop
- » Osvětlení pracovního místa včetně ZAP/VYP na odsávací hadici

Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	2
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	cca 42 m ²
Typ filtru	SafeChangeFilter
Materiál filtru	Polyesterové vlákno
Stupeň odlučivosti	> 99,5 %
Třída filtru	E12
Další filtr	Předfiltr
Základní údaje	
Odsávací výkon	1 000 m ³ /h
Rozměry (Š x H x V)	771 x 776 x 1 197 mm
Hmotnost	125 kg
Výkon motoru	1,5 kW
Napěťová soustava	3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	3,1 A
Hladina hluku	72 dB(A)
Doplňkové informace	
IFA-Atest	Zažádáno o atest
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor