

## SmartMaster

- » Základní zařízení
- » Občasné použití



### Oblast použití

- » Hodí se též pro chromnikové oceli
- » Malé množství dýmu a prachu
- » Občasné použití

### Charakteristika

- » Odkoušeno W3/IFA
- » Madlo a držák kabelu
- » Otočná odsávací hubice

### Přednosti

- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Flexibilní použití díky hadicové přípojce

### Dodatečné vybavení

- » Sací hadice s odsávací dýzou

### Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	3
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	cca 13 m <sup>2</sup>
Typ filtru	Filtrační kazeta
Materiál filtru	Skelné vlákno
Stupeň odlučivosti	> 99,5 %
Třída filtru	E12
Další filtr	2 předfiltry

Základní údaje	
Odsávací výkon	950 m <sup>3</sup> /h
Rozměry (Š x H x V)	705 x 655 x 900 mm
Hmotnost	71 kg
Výkon motoru	1,1 kW
Napěťová soustava	1 x 230 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	6,7 A
Hladina hluku	72 dB(A)

Doplňkové informace	
IFA-Atest	W3-Testováno
Typ ventilátoru	Radiální ventilátor

### Údaje pro objednání

Obj.č.	Provedení
<b>64 300</b>	2m rameno, hadicové provedení
<b>64 330</b>	3m rameno, hadicové provedení
<b>64 310</b>	3m sací hadice a dýza
<b>109 0452</b>	Sada předfiltračních rohoží (10 kusů)
<b>109 0454</b>	Hlavní filtr 13 m <sup>2</sup>
<b>109 0453</b>	Předfiltrační kazeta

